

PLATE-FORME D'OPÉRATION À LA HAUTEUR D'AUTOMOTEUR À CISEAUX

SÉRIE DC-LI

Conformité aux normes CE/ANSI/CSA

Model	ZS0607DC-Li ZS1930DC-Li		ZS0808DC-Li ZS2632DC-Li		ZS0812DC-Li ZS2646DC-Li		ZS1012DC-Li ZS3246DC-Li		ZS1212DC-Li ZS4045DC-Li		ZS1414DC-Li ZS4555DC-Li	
	Unités Impériales	Système Métrique	Unités Impériales	Système Métrique	Unités Impériales	Système Métrique	Unités Impériales	Système Métrique	Unités Impériales	Système Métrique	Unités Impériales	Système Métrique
Dimension												
Hauteur maximale de travail	25ft 7in	7.8m	32ft 10in	10.00m	32ft 10in	10.00m	38ft 9in	11.80m	45ft 3in	13.80m	51ft 6in	15.7m
A-Hauteur de la plate-forme (surélevée)	19ft	5.8m	26ft 3in	8.00m	26ft 3in	8.00m	32ft 2in	9.80m	38ft 9in	11.80m	44ft 11in	13.7m
B-Hauteur de la plate-forme (repliée)	3ft 5in	1.05m	4ft 2in	1.26m	4ft 2in	1.26m	4ft 7in	1.39m	4ft 12in	1.52m	5ft 1in	1.54m
C Longueur de la plate-forme	5ft 5in	1.65m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	8ft 9in	2.67m
D Largeur de la plate-forme	2ft 5in	0.74m	2ft 8in	0.81m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m
Dimension d'extension de la plate-forme	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m
E Hauteur de toute la machine (barrière de sécurité élevée)	7ft 3in	2.20m	7ft 11in	2.4m	7ft 11in	2.4m	8ft 4in	2.53m	8ft 9in	2.66m	8ft 10in	2.68m
Hauteur de toute la machine (barrière de sécurité pliée)	5ft 10in	1.79m	6ft 3in	1.9m	6ft 2in	1.87m	6ft 7in	2m	6ft 12in	2.13m	7ft 1in	2.15m
F Longueur de toute la machine	6ft 1in	1.85m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	9ft 5in	2.87m
G Largeur de toute la machine	2ft 6in	0.76m	2ft 8in	0.81m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	4ft 7in	1.4m
H-Empattement	4ft 6in	1.37m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	7ft 3in	2.22m
I-Garde au sol (en position repliée)	2.4in	0.06m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m
J-Garde au sol (en position surélevée)	0.65in	0.016m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m
Performance												
Capacité (plate-forme)	510lb	230kg	510lb	230kg	990lb	450kg	770lb	350kg	770lb	350kg	570lb	260kg
Capacité (extension de Plate-forme)	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg
Nombre maximal de personnes	2		2		Indoor: 2 Outdoor: 1		Indoor: 2 Outdoor: 1		3		2	
Vitesse de translation (plate-forme repliée)	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h
Vitesse de translation (plate-forme surélevée)	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h
Rayon de braquage (intérieur)	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m
Rayon de braquage (extérieur)	5ft 3in	1.6m	6ft 11in	2.1m	7ft 3in	2.2m	7ft 3in	2.2m	7ft 3in	2.2m	8ft 6in	2.6m
Monteur de levage	24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW	
Monteur d'entraînement	24V/2x0.65KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW	
Temps de levée/descente	20s/24s		31s/40s		31s/40s		60s/35s		62s/42s		88/60s	
Capacité de gravissement	25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)	
Angle maximal de fonctionnement (direction latérale/verticale)	1.5°/3°		1.5°/3°		2°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°	
Contrôle	Contrôle proportionnel		Contrôle proportionnel		Contrôle proportionnel		Contrôle proportionnel		Contrôle proportionnel		Contrôle proportionnel	
Translation	Roues avant		Roues avant		Roues avant		Roues avant		Roues avant		Roues avant	
Frein multidisque	Roues avant		Roues avant		Roues avant		Roues avant		Roues avant		Roues avant	
Pneu	Ø13in Ø323mm x4in x100mm		Ø15in Ø381mm x5in x127mm		Ø15in Ø381mm x5in x127mm		Ø15in Ø381mm x5in x127mm		Ø15in Ø381mm x5in x127mm		Ø15in Ø381mm x5in x127mm	
Force motrice												
Accumulateur	160Ah Li-ion		160Ah Li-ion		230Ah Li-ion		230Ah Li-ion		230Ah Li-ion		230Ah Li-ion	
Chargeur	24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A	
Prise (en option)	N/A		24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A	
Poids												
Poids de toute la machine	3210lb	1455kg	4610lb	2090kg	5840lb	2650kg	6460lb	2930kg	7075lb	3210kg	7560lb	3430kg

